

# R5110/ART 7W 1 line Wi-Fi video kit




Referencia: R5110/ART 7W  
Código de producto: 12205129  
Código EAN: 8429898031774



## Características principales

Kit videoportero Rock con tecnología 2 hilos y desvío de llamada vía Wi-Fi:

- Placa de calle antivandálica PVS-295/G2+ de un pulsador de llamada
- Monitor ART 7W/G2+ manos libres 4.3" con **Wi-Fi integrado**
- Fuente de alimentación FA-G2+
- Caja empotrar M

 Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+.

## Información adicional

### MONITOR ART 7W/G2+

Pantalla táctil capacitiva de 7", pulsadores táctiles soft touch.  
Altavoces de alta eficiencia.  
Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call+, dispone para Android e IOS).  
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.  
Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten.  
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.  
Personalización de los tonos de llamada.  
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.  
Salida a sonería auxiliar.  
Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno.  
Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo.  
Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días.  
Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.  
Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm.

### KIT R5110/ART 7 LITE

Fuente de alimentación FA-G2+ incluida que permite:  
1 vivienda hasta 2 monitores y 2 placas acceso DPM-G2+ necesario)  
Abrepuertas no incluido. Recomendado:  
CV-14P/UNI/SF (20600155)  
CV-24P/UNI/SF (20600253)  
CV-16P/UNI/SF (20600160)  
CV-26P/UNI/SF (20600158)

### PLACA ANTIVANDÁLICA PVS-295/G2+

Fabricada en inyección de Aluminio, color grafito.  
Cámara CMOS 100º.  
Placa de calle antivandálica (IK-09) y resistente a la intemperie (IP-44).  
Protector de cámara fabricado en policarbonato de 4mm de espesor.  
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.  
Pulsador de llamada fabricado en Acero Inoxidable.  
Comunicación secreta de audio, vídeo y apertura de puerta.  
Salida de relé para la activación de dos puertas.  
Conexión a cámara de CCTV analógica.  
Instalación en Caja empotrar M  
Dimensiones: 145(An) x 145(Al) x 18(P) mm.

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/r5110-art-7w>

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/r5110-art-7w>