

///

# DS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)(W)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara Bullet IP WiFi
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR EXIR 2.0 alcance 30 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- HikConnect
- Compatible con ONVIF
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Impermeable IP66

## Especificaciones

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                   | HIKVISION                                                                                                 |
| Gama                    | VALUE                                                                                                     |
| Sensor de imagen        | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                              |
| Resolución máxima       | 2 Megapíxel (1920x1080)                                                                                   |
| Tasa Main Stream        | 25 fps (1920×1080, 1280×720)                                                                              |
| Tasa Extra Stream       | 25 fps (640x480, 640×360)                                                                                 |
| Compresión              | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264                                                                           |
| Bitrate                 | 32 Kbps ~ 8 Mbps                                                                                          |
| Óptica                  | 2.8 mm                                                                                                    |
| Ángulo de visión (FOV)  | H: 111°, V: 59°, D: 133°                                                                                  |
| DORI                    | 42 m (D), 17 m (O), 9 m (R), 4 m (I)                                                                      |
| Electronic Shutter      | 1/3~1/100.000 s                                                                                           |
| Iluminación mínima      | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)<br>0 Lux con EXIR 2.0 IR alcance 30 m                                    |
| Día/noche               | Filtro mecánico ICR removible                                                                             |
| Mejoras de imagen       | WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Mirror                                                                         |
| Detección de movimiento | Sí                                                                                                        |
| Almacenamiento interno  | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB                                                                  |
| Audio                   | Micrófono y altavoz integrados                                                                            |
| Compresión de audio     | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC                                                           |
| Audio bit rate          | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)                |
| Interfaz de red         | Ethernet 10 / 100 BaseT<br>Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n                                                         |
| Frecuencia WiFi         | 2.412 GHz ~ 2.472 GHz                                                                                     |
| Modulación WiFi         | 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM<br>802.11b: DBPSK y DQPSK, CCK<br>802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM |
| Rango WiFi              | Hasta 120 m                                                                                               |

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de antenas      | 2                                                                                                           |
| Acceso remoto          | Con conexión por cable: App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200<br>Con conexión Wi-Fi: HikConnect |
| Interoperabilidad      | ONVIF, ISAPI                                                                                                |
| Alimentación           | DC 12 V / 500 mA / 6 W máx.                                                                                 |
| Grado de protección    | Impermeable IP66                                                                                            |
| Material               | Base: Metal<br>Cubierta frontal: Metal<br>Cubierta trasera: Plástico                                        |
| Temp. funcionamiento   | -30° C ~ +60° C                                                                                             |
| Dimensiones            | 73 mm (Al) x 89.1 mm (An) × 175.6 mm (Fo)                                                                   |
| Dimensiones de la base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos                                                        |
| Peso                   | 345 g                                                                                                       |