

///

# DS-2CV2Q21G1-IDW(4mm)(W)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara PT IP Wi-Fi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 4.0 mm
- 0 Lux
- IR alcance 10 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- Apta para interior
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- DWDR
- 3D-DNR
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- HikConnect
- Compatible con ONVIF
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

## Especificaciones

<b>Marca</b>	HIKVISION
<b>Gama</b>	VALUE
<b>Sensor de imagen</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	2 Megapíxel (1920x1080)
<b>Tasa Main Stream</b>	25 Megapixel (1920x1080, 1280x720, 768x432)
<b>Tasa Extra Stream</b>	25 fps (768x432, 512x288)
<b>Compresión</b>	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
<b>Bitrate</b>	Hasta 1 Mbps
<b>Lente</b>	4.0 mm
<b>Ángulo de visión (FOV)</b>	H: 75°, V: 45°, D: 85°
<b>Electronic Shutter</b>	1/3~1/100.000 s
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 10 m
<b>Día/noche</b>	Filtro mecánico ICR removible
<b>Mejoras de imagen</b>	DWDR, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo, Privacy masking
<b>Detección de movimiento</b>	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
<b>Almacenamiento interno</b>	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
<b>Luz disuasoria</b>	Luz roja y azul
<b>Audio</b>	Micrófono y altavoz integrados
<b>Compresión de audio</b>	G.711/AAC-LC
<b>Audio bit rate</b>	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
<b>Frecuencia WiFi</b>	2.412 GHz ~ 2.472GHz
<b>Modo de Encriptado WiFi</b>	WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Rango WiFi</b>	Hasta 50 m

<b>Acceso remoto</b>	Con conexión por cable: App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 Con conexión Wi-Fi: HikConnect
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (Perfil S, T, G), SDK
<b>Alimentación</b>	DC 5 V / 1000 mA / 5 W máx.
<b>Grado de protección</b>	Apta para interior
<b>Material</b>	Plástico
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ +45° C
<b>Dimensiones</b>	Ø 80 mm x 122 mm (Al)
<b>Peso</b>	216 g