

//

DS-7108NI-Q1/M(D)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama Value
- Grabador NVR para cámaras IP
- 8 CH
- Ancho de banda entrante soportado 60 Mbps
- Resolución máxima 4 Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Compatible con ONVIF
- Salida HDMI FullHD y VGA
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 1 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	VALUE
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Alimentación PoE	No dispone
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1xHDMI FullHD, 1xVGA simultáneos
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	60 Mbps entrada / 60 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	4MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	2CH@4MPx, 4CH@1080p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Sólo disponible usando cámaras que también disponen de Detección de Movimiento 2.0.
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	16
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Parte trasera) / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, ? 10 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)

Dimensiones / Peso

48 (Al) x 265 (An) x 225 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD)
