

//

DS-J142I/NKS424W03H

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Kit de videovigilancia WiFi
- Contiene: Cámara bullet, cámara domo PT y grabador NVR 4CH
- Sensor cámara bullet 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Sensor cámara PT 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Resolución cámara bullet 4 Mpx
- Resolución cámara PT 4 Mpx
- Lente cámara bullet 2.8 mm
- Lente cámara PT 2.8 mm
- Iluminación cámara bullet: IR alcance 30 m
- Iluminación cámara PT: Luz híbrida (alcance IR 25 m, alcance luz blanca 25 m)
- Compresión de vídeo cámara bullet H.265,H.264,MJPEG
- Compresión de vídeo cámara PT H.265,H.264,MJPEG
- Detección de movimiento 2.0
- Micrófono integrado
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Protección cámara bullet IP66
- Protección cámara PT IP66
- Grabador NVR para cámaras IP 4 CH
- Ancho de banda entrante soportado en el grabador 20 Mbps
- Resolución máxima del grabador 6 Mpx
- Espacio para 1 HDD
- Compatible con WiFi 802.11b/g/n/ax
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Cámara Bullet

Marca	Hikvision
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Mpx (2560x1440)
Tasa Main Stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (768x432)
Compresión	H.265, H.264, MJPEG
Bitrate	32 Kbps a 8 Mbps
Óptica	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión	H: 94°, V: 49°, D: 114°
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux con IR (alcance 30 m)
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Mejoras de imagen	DWDR, 3D-NR, BLC, HLC, Efecto espejo, Privacy masking
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Reducción de ruido ambiental	Sí
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alimentación	DC 12 V / 0.5 A / 6 W máx.
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	67.4 mm (Al) x 113.9 mm (An) x 260.9 mm (Fo)

Peso	305 g
-------------	-------

Cámara Domo PT

Marca	Hikvision
--------------	-----------

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
-------------------------	------------------------------

Resolución	4 Mpx (2560x1440)
-------------------	-------------------

Tasa Main Stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
-------------------------	---

Tasa Extra Stream	25 fps (768x432)
--------------------------	------------------

Bitrate	32 Kbps a 8 Mbps
----------------	------------------

Compresión	H.265, H.264, MJPEG
-------------------	---------------------

Óptica	Lente fija 2.8 mm
---------------	-------------------

Ángulo de visión	H: 94°, V: 49°, D: 114°
-------------------------	-------------------------

Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
---------------------------	--

Iluminación suplementaria	Luz híbrida: Alcance IR 25 m Alcance luz blanca 25 m
----------------------------------	--

Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
------------------	-------------------------------

Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~345°, Vertical: 0°~80°
-----------------------	--------------------------------------

Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
--------------------------------	--

Mejoras de imagen	DWDR, 3D-NR, BLC, HLC, Privacy masking
--------------------------	--

Audio	Micrófono y altavoz integrados
--------------	--------------------------------

Compresión de audio	G.711ulaw/AAC-LC
----------------------------	------------------

Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
----------------------	---

Reducción de ruido ambiental	Sí
-------------------------------------	----

Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
-------------------------------	--

Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax
------------------------	---

Alimentación	DC 12 V / 0.75 A / 9 W máx.
---------------------	-----------------------------

Temp. funcionamiento	-10° C ~ +40° C
-----------------------------	-----------------

Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	124 mm (Ø) x 119 mm (Al)
Peso	600 g
NVR	
Marca	Hikvision
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax
Frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
Velocidad de transmisión Wi-Fi	150 Mbps
Formato compresión vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Ancho de banda total	20 Mbps entrada / 20 Mbps salida
Grabación Main Stream	6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Alimentación	DC 12 V / 6 W
Dimensiones	26 (Al) x 163 (An) x 125 (Fo) mm
Peso	500 g (sin disco duro)