

//

# DS-J142I/NKS424W0H

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Kit de videovigilancia WiFi
- Contiene: 2 cámaras bullet y grabador NVR 4CH
- Sensor cámaras bullet 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Resolución cámaras bullet 4 Mpx
- Lente cámaras bullet 2.8 mm
- Iluminación cámaras bullet: IR alcance 30 m
- Compresión de vídeo cámaras bullet H.265,H.264,MJPEG
- Detección de movimiento 2.0
- Micrófono y altavoz integrados
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Protección cámaras bullet IP66
- Grabador NVR para cámaras IP 4 CH
- Ancho de banda entrante soportado en el grabador 20 Mbps
- Resolución máxima del grabador 6 Mpx
- Espacio para 1 HDD
- Compatible con WiFi 802.11b/g/n/ax
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

## Especificaciones

### Cámaras Bullet

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Marca                        | Hikvision  |
| Sensor de imagen             | 1/2.7" Progressive Scan CMOS   |
| Resolución                   | 4 Mpx (2560x1440)  |
| Tasa Main Stream             | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)  |
| Tasa Extra Stream            | 25 fps (768x432)   |
| Compresión                   | H.265, H.264, MJPEG  |
| Bitrate                      | 32 Kbps a 8 Mbps   |
| Óptica                       | Lente fija 2.8 mm  |
| Ángulo de visión             | H: 94°, V: 49°, D: 114°  |
| Iluminación mínima           | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)<br>B/W: 0 Lux con IR (alcance 30 m)  |
| Día/noche                    | Filtro mecánico ICR removible  |
| Detección de movimiento      | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Mejoras de imagen            | DWDR, 3D-NR, BLC, HLC, Efecto espejo, Privacy masking  |
| Audio                        | Micrófono y altavoz integrados   |
| Compresión de audio          | G.711ulaw/AAC-LC   |
| Audio bitrate                | 64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)  |
| Reducción de ruido ambiental | Sí   |
| Interfaz de red              | Ethernet 10/100 BaseT<br>Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax  |
| Almacenamiento interno       | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB   |
| Alimentación                 | DC 12 V / 0.5 A / 6 W máx.   |
| Temp. funcionamiento         | -30° C ~ +60° C  |
| Grado de protección          | Impermeable IP66   |
| Dimensiones                  | 67.4 mm (Al) x 113.9 mm (An) x 260.9 mm (Fo)   |

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Peso</b> | 305 g |
|-------------|-------|

---

## **NVR**

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Marca</b> | Hikvision |
|--------------|-----------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Entradas para cámaras IP</b> | Puerto LAN hasta 4 canales<br>Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax |
|---------------------------------|--|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Frecuencia Wi-Fi</b> | 2.4 GHz |
|-------------------------|---------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Velocidad de transmisión Wi-Fi</b> | 150 Mbps |
|---------------------------------------|----------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Formato compresión vídeo</b> | H.265, H.264, MJPEG |
|---------------------------------|---------------------|

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Ancho de banda total</b> | 20 Mbps entrada / 20 Mbps salida |
|-----------------------------|----------------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Grabación Main Stream</b> | 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p /<br>VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
|------------------------------|--|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Multifunción simultánea</b> | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y<br>Acceso Remoto |
|--------------------------------|--|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Método de grabación</b> | Manual, programada, detección de movimiento |
|----------------------------|---|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Almacenamiento interno</b> | 1 HDD SATA |
|-------------------------------|------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Acceso remoto</b> | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software<br>PC iVMS-4200 y Hik-Central |
|----------------------|---|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Temp. funcionamiento</b> | -10° C ~ +55° C |
|-----------------------------|-----------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Alimentación</b> | DC 12 V / 6 W |
|---------------------|---------------|

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Dimensiones</b> | 26 (Al) x 163 (An) x 125 (Fo) mm |
|--------------------|----------------------------------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Peso</b> | 500 g (sin disco duro) |
|-------------|------------------------|