

**2708W/A****TELEFONILLO MINI CON AUSCULTADOR SIMPLEBUS1**

Telefonillo serie Mini con microteléfono para sistemas audio Simplebus 1. Cuenta con un pulsador abrepuertas, un pulsador para servicios adicionales como, por ejemplo, llamadas hacia la centralita de conserjería..., regulación del volumen de llamada, modo Silencioso (Privacidad) y de entrada para la llamada a la planta. El enganche correcto del microteléfono en la base de apoyo se facilita mediante elementos con imanes invisibles. Se puede comprar por separado la tarjeta adicional art. 2735, para disponer de un pulsador adicional con contactos sin tensión y de repetición de llamada.

AWARDSDESIGN
MILANO



2708W/A

TELEFONILLO MINI CON AUSCULTADOR SIMPLEBUS1

INFORMACION GENERAL

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Altura (mm) | 190 |
| Anchura (mm) | 103 |
| Profundidad (mm) | 28 |
| Color del producto | Blanco RAL9003 |
| Tipo de material de revestimiento | ABS |
| Peso del producto (g) | 300 |
| Montaje de pared | Si |
| Montaje de sobremesa | Sí, con un accesorio dedicado |

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Micrófono | 9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidireccional |
| Altavoz | 50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W |
| Tecnologías implementadas | Full-Duplex |

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Alimentación desde el bus de videoportero |
| Tensión de alimentación | 22÷28VDC |
| Absorción máxima (W) | 0.6 |

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de botones | Mecánico |
| Botones de servicio | Abrepuertas, Silencioso (Privacy) |
| Bornes | L L CFP CFP |
| Número de entradas (n°) | 1 |

AJUSTES

| | |
|----------------------------|----|
| Volumen de tono de llamada | Si |
|----------------------------|----|

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

| | |
|------------------------------------|---------|
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -5 ÷ 40 |
|------------------------------------|---------|



2708W/A

TELEFONILLO MINI CON AUSCULTADOR SIMPLEBUS1

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

| | |
|--|--|
| Humedad de funcionamiento (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Clase ambiental | I (B1) |
| Certificaciones | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|--|----|
| Apertura de puerta | Si |
| Consumo durante la llamada (mA) | 25 |
| Consumo durante la comunicación (mA) | 20 |
| Absorción máxima de corriente (mA) | 25 |
| Absorción mínima (mA) | 1 |
| Audio Simplebus 1 | Si |
| Llamada centralita de conserjería | Si |
| Control del actuador | Si |
| Entrada para llamada desde el timbre de planta | Si |
| Modo silencioso (Privacidad) | Si |
| Sistema audio Simplebus 1 | Si |
| Salida para repetición de llamadas | Si |

**2708W/A****TELEFONILLO MINI CON AUSCULTADOR SIMPLEBUS1****ACCESSORIES****2711W PLACA DE ADAPTACIÓN TELEFONILLO MINI HS****2735 Tarjeta repet. llam.+pulsador telefonillo Mini HS**

Tarjeta adicional para telefonillos art. 2708W/A y 2738W/A para disponer de repetición de llamada y de un pulsador adicional con contactos libres. Cable de conexión a la tarjeta principal y tornillo de fijación incluidos en la dotación.

**2720W SOPORTE PARA PASO CABLES EXTERNOS. SERIE MINI**

Soporte superficie que permite el paso del cableado cuando es externo a la pared para los telefonillos MINI con auricular Simplebus en color blanco. Dimensiones 177,5x92,1x10mm.

**2742W BASE DE SOBREMESA PARA TELEFONILLOS MINI MICROTTEL.**

Accesorio para la instalación de sobremesa. Dimensiones 49x91,6x174mm