

**2738W/A****TELEFONILLO MINI CON AUSCULTADOR SIMPLEBUS2**

Telefonillo serie Mini con microteléfono para sistemas audio Simplebus 2. Cuenta con un pulsador abrepuertas, un pulsador para servicios adicionales como, por ejemplo, llamadas hacia la centralita de conserjería..., regulación del volumen de llamada, modo Silencioso (Privacidad) y de entrada para la llamada a la planta. El enganche correcto del microteléfono en la base de apoyo se facilita mediante elementos con imanes invisibles. Se puede comprar por separado la tarjeta adicional art. 2735, para disponer de un pulsador adicional con contactos sin tensión y de repetición de llamada. Se suministra con borne art. 1214/2C.

AWARDSDESIGN
MILANO



2738W/A

TELEFONILLO MINI CON AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

NOTAS

Notas	El terminal de derivación art. 1214/2C no se suministra con el intercomunicador presente en los kits
-------	--

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	190
Anchura (mm)	103
Profundidad (mm)	28
Tipo de material de revestimiento	ABS
Peso del producto (g)	300
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Si
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Tecnologías implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	22÷35VDC
Absorción máxima (W)	0.8



2738W/A

TELEFONILLO MINI CON AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Botones de servicio	Abrepuertas
Bornes	L L CFP CFP
Número de entradas (n°)	1

AJUSTES

Volumen de tono de llamada	Si
----------------------------	----

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Clase ambiental	III
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Si
Consumo durante la llamada (mA)	25
Consumo durante la comunicación (mA)	20
Absorción máxima de corriente (mA)	25
Absorción mínima (mA)	1
Llamada centralita de conserjería	Si
Control del actuador	Si
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si

**2738W/A****TELEFONILLO MINI CON AUSCULTADOR SIMPLEBUS2****ACCESSORIES****2711W PLACA DE ADAPTACIÓN TELEFONILLO MINI HS****2735 Tarjeta repet. llam.+pulsador telefonillo Mini HS**

Tarjeta adicional para telefonillos art. 2708W/A y 2738W/A para disponer de repetición de llamada y de un pulsador adicional con contactos libres. Cable de conexión a la tarjeta principal y tornillo de fijación incluidos en la dotación.

**2720W SOPORTE PARA PASO CABLES EXTERNOS. SERIE MINI**

Soporte superficie que permite el paso del cableado cuando es externo a la pared para los telefonillos MINI con auricular Simplebus en color blanco. Dimensiones 177,5x92,1x10mm.

**2742W BASE DE SOBREMESA PARA TELEFONILLOS MINI MICROTEL.**

Accesorio para la instalación de sobremesa. Dimensiones 49x91,6x174mm