

///

# IPC-T240HA-LUC(2.8mm)

HILOOK



## Características

---

- HiLook
- Cámara Turret IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR y luz blanca
- Alcance luz híbrida 20 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Motion Detection 2.0: detección de humano
- DWDR
- 3D DNR
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

## Especificaciones

<b>Marca</b>	HiLook
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.8" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	4 Megapixel (2560x1440)
<b>Tasa Main Stream</b>	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
<b>Tasa Extra Stream</b>	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
<b>Compresión</b>	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
<b>Bitrate</b>	32 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Lente</b>	2.8 mm
<b>Ángulo de visión (FOV)</b>	H: 104°, V: 57°, D: 123°
<b>DORI</b>	53 m (D), 21 m (O), 10 m (R), 5 m (I)
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 Lux con IR
<b>Luz suplementaria</b>	Luz híbrida: IR alcance 20 m Luz blanca alcance 20 m
<b>Día/noche</b>	Filtro mecánico ICR removible
<b>Almacenamiento interno</b>	No dispone
<b>Audio</b>	Micrófono integrado
<b>Tipo de audio</b>	Mono
<b>Compresión de audio</b>	G.711ulaw/AAC-LC
<b>Audio bit rate</b>	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
<b>Mejoras de imagen</b>	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad (Hasta 4 áreas)
<b>Detección de movimiento</b>	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos aplicado en la detección de movimiento.
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100M BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, IVMS-4200 y HiLookVision
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF, ISAPI, SDK
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 420 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af

<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67
<b>Material</b>	Metal y plástico
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensiones</b>	Ø 110 mm x 102.7 mm (Al)
<b>Dimensiones de la base</b>	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
<b>Peso</b>	345 g