

Hoja de características del producto

Especificaciones



Acti9 MIN - Interruptor minuter automático - 1 mód. - 1 a 7 minutos - 1 canal - 16A

15363

Principal

range of product	PowerLogic
Nombre del producto	Acti 9 MSC DB
Nombre abreviado del dispositivo	MIN
Tipo de producto o componente	Temporizador electromecánico
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Función	Edificios
tipo de carga	Tubo fluorescente en paralelo con corrección 14 x 40 W 4,7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 10 x 58 W 7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 3,0 x 100 W 18 µF Lámpara halógena 230 V CA 2300 W Lámpara incandescente 230 V CA 2300 W Lámpara fluocompacta 2300 VA Lámpara fluorescente compacta 21 x 7 x 15 W Lámpara fluorescente compacta 13 x 1200 VA Lámpara fluorescente compacta 10 x 15 W Lámpara fluorescente compacta 7 x 20 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 300 W
Consumo de energía en VA	1 VA
intensidad de conmutación máxima	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC en 50 Hz
temporizado	Ajustable de 1 a 7 minutos
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo - <= 6 mm²
anchura	18 mm
altura	83 mm
profundidad	68 mm
peso del producto	84 g

Entorno

Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	IP20 B

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	2,100 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	82,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,500 cm
Paquete 2 Longitud	22,000 cm
Paquete 2 Peso	870,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	110
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	10,113 kg

Información Logística

País de Origen	DE
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

📦 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Directiva RoHS de la UE	Conforme Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Longer

🔄 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

🔄 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.