

Hoja de características del producto

Especificaciones



Acti9 IH - Interruptor horario diario analógico - 1 mód. - CRM - 1 Canal - 16A

15336

Principal

range of product	PowerLogic
Nombre del producto	Acti 9 IHH
Nombre abreviado del dispositivo	IH
Tipo de producto o componente	Interruptor temporizado mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Conmutación de tiempo manual

Complementario

Función	Edificios
tipo de carga	Tubo fluorescente en paralelo con corrección 5 x 58 W 4,7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 7 x 40 W 7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x 100 W 18 µF Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W Lámpara fluocompacta 700 VA Lámpara fluorescente compacta 150 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 300 W
duración de ciclo	24 h
número máximo de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
duración mínima del intervalo	15 min
Tipo de ajuste	Cambio manual de la hora
precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo de energía en W	0,5 W
intensidad de conmutación máxima	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...240 V AC en 50...60 Hz
vida de la batería	10 años
tiempo de backup	Tiempo 150 h y programa de ahorro
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
anchura	18 mm
altura	90 mm
profundidad	66 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

peso del producto	0,101 kg
-------------------	----------

Entorno

Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	Terminales: IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,400 cm
Paquete 1 Ancho	6,800 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	87,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,350 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	146,192 kg

Información Logística

País de Origen	PL
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Comunicación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

Número SCIP

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

Directiva RoHS de la UE

[Conforme Con La Exención](#)

Reglamento REACH

[La referencia contiene SVHC sobre el umbral](#)

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Devolución

Sí

Etiqueta RAEE



En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.