

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Bullet

SF-IPB080A-4WE1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama E1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP WiFi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Compresión H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Audio IN
- Tarjeta MicroSD
- Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- WiFi IEEE802.11 b/g/n
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 115°
DORI	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB

Acceso remoto

Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS

WiFi

IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia: 2.4 ~2.4835 GHz
Ancho de Banda canal: 20MHz
Seguridad: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Alcance campo abierto: 80m
Transferencia: 11b (11Mbps), 11g (54Mbps) y 11n (hasta 150Mbps)

Interoperabilidad

ONVIF

P2P

Si

Alimentación

DC 12 V / 666 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección

Impermeable IP67

Material

Metal y plástico

Temp. funcionamiento

-30° C ~ +60° C

Dimensiones

148.2 (Al con antena) x 74.50 (An) x 167.5 (Fo) mm

Peso

660 g