

SF-IPCU014A-4B1W-PIR

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B1 WiFi Cámara IP cube WiFi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.1 mm
- 0 Lux
- IR alcance 10 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- Tarjeta MicroSD
- Detección de humano
- Detector PIR
- Micrófono y altavoz
- Audio bidireccional
- Entrada y salida de alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- WiFi IEEE802.11b/g/n
- PoE (IEEE802.3af)
- P2P

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1 WiFi
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.035 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	10 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.1 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 115°
DORI	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR (78dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Detector PIR	Detección hasta 5m, 100°
Funciones Inteligentes	Detección de humano
Alarmas inteligentes	Detección de movimiento, detección de humano, entrada de alarma, PIR, tarjeta de memoria llena, fallo en la tarjea de memoria, conflicto de IP o cable desconectado
Audio	1 Micrófono / 1 Altavoz Audio bidireccional con la aplicación móvil o interfaz web Grabación de mensajes para alarma
Compresión de audio	G711A / U
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT

Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 128GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
P2P	Sí Envío de notificaciones push ante excepción de vídeo, detección de humano, detección PIR o entrada de alarma en app Safire Smart
WiFi	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n Hasta 50m en campo abierto
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 666 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Material	Plástico
Ángulo soporte instalación	Horizontal: 0°-230°; Vertical: 0°-71°; Rotación: 0°-360°
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +50° C
Dimensiones	130 (Al) x 71.7 (An) x 71.7(Fo) mm
Peso	140 g
Instalación	Soporte para sobremesa, techo o pared integrado