

# SF-IPT020A-6B1-DL

## SAFIRE SMART




### Características

- Safire Smart
- Gama B1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Turret IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200x1800)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Dual Light alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Micrófono Integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

## Especificaciones

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Marca                   | Safire Smart  |
| Gama                    | B1 con luz dual   |
| Sensor de imagen        | 1/2.7" Progressive Scan CMOS  |
| Resolución máxima       | 6 Megapixel (3200x1800)   |
| Iluminación mínima      | Color: 0.007 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR                              |
| Dual Light              | Alcance IR y Luz Blanca: 20 m   |
| Día/noche               | Filtro mecánico ICR removible   |
| Electronic Shutter      | 1/2~1/100.000 s   |
| Tasa Main Stream        | 20 FPS (6Mpx)<br>30 FPS (4Mpx, 1080P)                                       |
| Tasa Extra Stream       | 30 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)   |
| Compresión              | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                     |
| Bitrate                 | 64 Kbps ~ 8 Mbps  |
| Óptica                  | 2.8 mm  |
| Ángulo de visión (FOV)  | H: 110.5°, V: 57°, D: 131°  |
| DORI                    | 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)                                       |
| Mejoras de imagen       | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si  |
| Audio                   | Micrófono integrado   |
| Compresión de audio     | G711A / U   |
| Interfaz de red         | Ethernet 10 / 100M BaseT  |
| Acceso remoto           | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS    |
| Interoperabilidad       | ONVIF   |
| Alimentación            | DC 12 V / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af  |
| Grado de protección     | Impermeable IP67  |



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Material</b>             | Metal y plástico |
| <b>Temp. funcionamiento</b> | -30° C ~ +60° C  |
| <b>Dimensiones</b>          | ? 94.6x 82.8 mm  |
| <b>Peso</b>                 | 423 g            |