

SF-IPT511ZA-4B1-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B1
- Cámara Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente Motorizada 2.8~12mm
- 0 Lux
- Night Color, imagen a color 24/7h
- Luz Dual: IR alcance 50 m y Led blanco alcance 30m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR
- 3DNR
- Micrófono integrado
- Audio
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- P2P
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.4, AGC ON)
Alcance Iluminación	Iluminación dual: IR hasta 50m Led blanco hasta 30m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP / 3MP / 1080P / 720P (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Tasa Extra Stream	D1 / VGA / 480x240/ CIF (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8 ~ 12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 92.5~34°, V: 54.5~18°, D: 112~39°
DORI	W: 56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I) T: 181 m (D), 72 m (O), 36 m (R), 18 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y SMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Detección de intrusión en región (humano), detección de cruce de línea (humano) Admite detección inteligente de movimiento; filtra la alarma de movimiento activada por otros tipos de objetivos excepto humanos.
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
P2P	Sí

Alimentación DC 12 V / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección Impermeable IP67

Material Metal

Temp. funcionamiento -30° C ~ +60° C

Dimensiones 111.6 (Ø) x 99.6 (Al) mm

Peso 484 g
