

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR6104-HQ-SMD

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVII/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP
- H.265/H.264
- Resolución 5MPxLite (10FPS)
- Audio
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Inteligencia artificial, basada en la detección de humano y vehículo
- Espacio para 1 HDD
- Ratón

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP (hasta 5Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI FullHD, 1 VGA y 1 CVBS
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265 / H.264
Resolución display	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Múltiple display	1 / 4 / 6 / 9
Resolución de entrada BNC	TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1
Codificación Main Stream	5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC) 1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
Detección de movimiento	SMD basado en clasificación de humano y vehículo en todos los canales
Inteligencia artificial	1CH basado en clasificación de humano y vehículo sobre reglas de intrusión en área o cruce de línea
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Bit Rate	32Kbps ~4Mbps
Ancho de banda	16 Mbps (Entrante) / 40 Mbps (Saliente)
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, eventos inteligentes
Backup	USB / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RS485 / RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software Safire Smart VMS



Alimentación	DC 12 V / 1.5 A (Consumo sin HDD < 5 W)
Dimensiones / Peso	42 (Al) x 255 (An) x 222 (Fo) mm / 1.2 Kg