

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR8208A-HU

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP
- H.265/H.264
- Resolución 4K (6FPS)
- Alarmas
- Audio
- Salida HDMI 4K y VGA
- Detección de movimiento avanzada en todos los canales
- 1CH con detección de humano y vehículo
- Espacio para 2 HDD
- Ratón

Especificaciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Marca | SAFIRE |
| Formato de vídeo | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| Entradas de vídeo | 8 canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| Configuración híbrida | 8 Canales desde BNC (sustitución) + 8 (extra) canales IP (hasta 8 Mpx) |
| Salidas de vídeo | 1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC |
| Entradas de audio | 8 Canales RCA |
| Salidas de audio | 1 Canal RCA |
| Audio bidireccional | Reutilizando la entrada/salida de audio |
| Compresión vídeo/audio | H.265 / H.264 |
| Resolución display | HDMI x 1 : 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 BNC x 1 : CVBS |
| Resolución de entrada BNC | TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps |
| Codificación Main Stream | 4K@6fps /7fps (PAL/NTSC) (sólo soportado por el canal 1) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL / NTSC) 4MP/3MP@12fps / 15fps (PAL / NTSC) 4MPLite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/ 30fps(PAL / NTSC) |
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| Bit Rate | 32 Kbps ~ 5 Mbps |
| Ancho de banda | 16 Mbps (Entrante) / 40 Mbps (Saliente) |
| Alarmas | 8 entradas / 2 relay |
| Funciones Inteligentes | 8CH Detección de movimiento Inteligente 1CH con detección de humano y vehículo en cruce de línea o intrusión en área |
| Método de grabación | Manual, programada, eventos inteligentes |
| Backup | USB / Red |
| Almacenamiento interno | 2 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluidos) |
| Comunicación | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA / RS485 |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software Safire Smart VMS |

Alimentación

DC 12 V / 4 A (Consumo sin HDD < 15 W)

Dimensiones / Peso

45 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm / 1.2 Kg