

Código de producto

F03450

TELEFONO iLOFT DUOX PLUS



Referencia

3450

EAN

8424299034508

Descripción

El teléfono iLOFT es un portero electrónico compacto y extra plano que funciona en modo de conversación manos libres con la placa de calle. Tanto el volumen de llamada como el de conversación se ajustan por medio de un control por rueda de forma muy intuitiva. Fabricado en plástico ABS resistente a los rayos ultravioleta y con un elegante acabado en mate que facilita su limpieza. Se instala en superficie. Pulsadores: Botón para activar/desactivar la comunicación con la placa de calle. Abrepuertas y llamada a conserjería (si la hay, pulsar con el teléfono en reposo). Botón de funciones adicionales: relé luz de la escalera, apertura de segunda puerta o cancela, llamada de pánico, etc.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

Especificaciones Técnicas

Aviso: a partir de la versión V44.15 el teléfono es compatible con la placa CORA v01.03.003

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tecnología: DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)
- Sistema Audio/Video: Audio
- Montaje: En superficie

- Comunicación manos libres: Sí
- Comunicación opcional pulsar-para-hablar (Pres-to-talk): Sí
- Color del producto: Blanco mate
- Pulsadores totales: 3
- Tipo de pulsadores: Mecánicos
- Número de leds para señalizaciones luminosas: 3 (rojo, verde y azul)

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL

- Desde la placa o conserjería: Sí
- Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda): Sí

FUNCIONES

- Llamada a central de conserjería: Sí (desde el pulsador de apertura de puerta, en reposo)
- Autoencendido: Sí (sólo con la placa nº 0 de su propio bloque)
- Función adicional F1: Sí (pulsador F1, envío de negativo y/o comando)
- Timbre de puerta diferenciado de la llamada de la placa de calle: Sí
- Conexión para dispositivos adicionales de llamada (extensión de llamadas, activador de luces y timbres, relé, etc.): Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3467)
- Doormatic (función apertura para profesionales, oficinas, clínicas, etc.): Sí (señalización con led verde)

AJUSTES

- Selección de melodías de llamada: Sí (5)
- Control de volumen de llamada: Sí (por rueda deslizante)
- Modo No-molestar: Sí (por rueda deslizante) + señalización con led rojo
- Control de volumen del audio durante conversación: Sí (por rueda deslizante)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones del producto (horizontal x vertical x profundidad) 90 x 146,5 x 20
- Tiempo para descolgar o realizar apertura desde que se produce la llamada: 30 s.
- Tiempo máximo de conversación: 90 s.
- Privacidad de la conversación: Sí
- Tensión de alimentación: 18-24 Vcc
- Consumo máximo de corriente: 3,6 W
- Consumo en reposo: 0,4 W
- Temperatura de funcionamiento (°C) [-5°C, +40°C]
- Humedad [0%, 90%][23°F, 106°F]

- Peso del producto (kg) 0,16
- Adaptador de línea incluido en el terminal Sí (A, C, posición por defecto OFF)
- Bornas de conexión Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

Detalles

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.168457	15x9,5x3,3	DUOX

Manuales

- 970113Ad_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970113Ed_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970113Fd_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970113Id_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970113Pd_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970114h_Telefono_iLOFT_Duox_Plus_V12_23.pdf
- 970146Fb Guia Usuario Telef iLOFT Duox Plus FRANCIA V04_20.pdf

Accesorios



F03388
MARCO UNIVERSAL



F03389
MARCO UNIVERSAL LARGE



F05636
SOPORTE SOBREMESA TELEFONO
iLOFT